



Ümberlülititi 4P, 250A

Bränd: Hager

GTIN: 3250613190033

4-pooluseline ümberlülititi nimivooluga 250A on mõeldud koormusahela turvaliseks ümberlülitamiseks kahe teineteisest ohutult eraldatud madalpingeahela vahel. Seade sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoiteallika vaheliseks ümberlülituseks. Lülititi on varustatud ohutu eraldusfunktsiooniga ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja turvalist ümberlülitamist erinevate toiteallikate vahel. Paigaldus toimub montaažplaadile kruvikinnitusega, tagades stabiilse ja töökindla paigalduse erinevates elektri- ja jaotussüsteemides.

HI454

ETIM-teave:

| | |
|--|--|
| Põhilülititi versioon | Jah |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina | Jah |
| Versioon ohutuslülitina | Jah |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega | Ei |
| Versioon pöördlülitina | Jah |
| Lülitite arv | 1 |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue AC | 690 V |
| Nimitööpinge | 380 V - 690 V |
| Hinnatud püsivool Iu | 250 A |
| Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V | 200 A |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V | 250 A |
| Lühiajaline taluvus LW-ga | 15 kA |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V | 90 kW |
| Toite lülitamine 400 V juures | 164 kW |
| Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ | 50 kA |
| Postide arv | 4 |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina | 0 |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0 |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina | 0 |
| Mootorajam on valikuline | Ei |
| Mootorajam integreeritud | Ei |
| Pinge vabastamine on valikuline | Ei |
| Seadme ehitus | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib põrandale paigaldamiseks | Jah |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks | Ei |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele | Ei |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks | Jah |
| Sobib vahepealseks paigalduseks | Ei |
| Värvikontrolli element | Black |
| Lukustatav | Jah |
| Kaitseaste (IP), esikülg | IP00 |

Kinnitused / märgistused:

