



HI454

### Perjungiklis, 4P, 250A

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250613190033

Perjungiklis, 4P, 250A

### ETIM duomenys:

Pagrindinio jungiklio versija	Taip
Kaip priežiūros / aptarnavimo jungiklio versija	Taip
Saugos jungiklio versija	Taip
Kaip avarinio sustabdymo versija	Ne
Vykdomas kaip atbulinės eigos jungiklio	Taip
Jungiklių skaičius	1
Maks. nominali operacinė įtampa Ue AC	690 V
Nominali operacinė įtampa	380 V - 690 V
Nominali srovė Iu	250 A
Nurodytoji pastovi srovė, AC 23, 400 V	200 A
Nurodytoji pastovi srovė prie AC-21 400 V	250 A
Nominali trumpam laikui numatyta srovė Icw	15 kA
Nominali operacinė galia, kai AC-23, 400V	90 kW
Perjungimo galia prie 400 V	164 kW
Sąlygota nominali trumpo jungimosi srovė Iq	50 kA
Polių skaičius	4
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius	0
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra atviri, skaičius	0
Papildomų kontaktų kaip keičiamųjų kontaktų skaičius	0
Variklio pavara - pasirinktina	Ne
Integruota variklio pavara	Ne
Įtampos aktyvatorius pasirinktinai	Ne
Įrenginio konstrukcija	Iebūvėta ierīce fiksėta Iebūvėta tehnika
Tinka montavimui ant žemės	Taip
Tinka priekiniam montavimui	Ne
Tinka priekiniam montavimui centre	Ne
Tinka paskirstymo plokštės instaliacijai	Taip
Tinka tarpiniam montavimui	Ne
Kontrolės elemento spalva	Melns
Užblokuojamas	Taip
Priekinio šono apsaugos laipsnis (IP)	IPO0

### Patvirtinimai / ženklınimas:

