



## Ümberlülit 4P, 1600A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613190200

4-pooluseline ümberlülit nimivooluga 1600 A on mõeldud koormusahela turvaliseks ümberlülitamiseks kahe teineteisest ohutult eraldatud madalpingeahela vahel. Seade sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoiteallika vaheliseks ümberlülituseks. Lülit on varustatud ohutu eraldusfunktsiooniga ning kolme lülitusasendiga I – O – II, võimaldades selget ja turvalist ümberlülitamist erinevate toiteallikate vahel. Paigaldus toimub montaažplaadile kruvikinnitusega, tagades stabiilse ja töökindla paigalduse erinevates elektri- ja jaotussüsteemides.

HI464

### ETIM-teave:

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Põhilülit versioon                               | Jah                                                    |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina              | Jah                                                    |
| Versioon ohutuslülitina                          | Jah                                                    |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega                | Ei                                                     |
| Versioon pöördlülitina                           | Jah                                                    |
| Lülitite arv                                     | 1                                                      |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue AC                   | 690 V                                                  |
| Nimitööpinge                                     | 380 V - 690 V                                          |
| Hinnatud püsivool Iu                             | 1600 A                                                 |
| Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V             | 1250 A                                                 |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V             | 1600 A                                                 |
| Lühiajaline taluvus LW-ga                        | 78 kA                                                  |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V               | 562 kW                                                 |
| Toite lülitamine 400 V juures                    | 1053 kW                                                |
| Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ         | 100 kA                                                 |
| Postide arv                                      | 4                                                      |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina  | 0                                                      |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0                                                      |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina              | 0                                                      |
| Mootorajam on valikuline                         | Ei                                                     |
| Mootorajam integreeritud                         | Ei                                                     |
| Pinge vabastamine on valikuline                  | Ei                                                     |
| Seadme ehitus                                    | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib põrandale paigaldamiseks                   | Jah                                                    |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks       | Ei                                                     |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele          | Ei                                                     |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks                | Jah                                                    |
| Sobib vahepealseks paigalduseks                  | Ei                                                     |
| Värvikontrolli element                           | Black                                                  |
| Juhtelemendi tüüp                                | Pikk pöördkäepide                                      |
| Lukustatav                                       | Jah                                                    |
| Põhivooluringi elektriühenduse tüüp              | Kaabliklamber                                          |
| Kaitseaste (IP), esikülg                         | IP00                                                   |
| Kaitseaste (NEMA)                                | Muu                                                    |

Kinnitused / märgistused:

