



HIM304

Ümberlülititi 3P, 40A, 6 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250613140519

3-pooluseline modulaarne ümberlülititi nimivooluga 40 A on mõeldud kahe toiteallika turvaliseks ümberlülitamiseks madalpingepaigaldistes. Lülititi sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoite vaheliseks ümberlülituseks. Seade on varustatud pöördkäepidemega ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja ohutut ümberlülitamist. Otse seadmele kinnitatud käepide on lukustatav OFF-asendisse tabalukuga, suurendades ohutust hooldus- ja teenindustööde ajal. Ümberlülititi sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile ning võtab kilbis 6 moodulikohta. Vajadusel saab standardkäepideme asendada lisavarustusena saadava uksekäepideme ja võlliga.

ETIM-teave:

Põhilülititi versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimivoolu pingeline väärtus U _e AC	415 V
Nimivoolu pingeline väärtus	380 V - 415 V
Hinnatud püsivoolu I _n	40 A
Püsivoolu nimiväärtus AC-23, 400 V	40 A
Nimiväärtuslik püsivoolu AC-21, 400 V	40 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.26 kA
Nimivoolu võimsus AC-23 juures, 400 V	18 kW
Toite lülitamine 400 V juures	26 kW
Konditsioneeritud nimeline lühivoolu I _Q	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kinnitused / märgistused:

