



Modulær lastvender, 3 x 63 A, 6-moduler, med sikkerhetsskille 1 - 0 - II

Merke: Hager

GTIN: 3250613140526

Elnummer: 4370044

Norm; EN60497-3; Modulær lastvender; Merkestrøm 20 - 80A; Sikkerhetsskille i mellom bryterstillinger; 3 bryterstillinger 1 - 0 - II; 3 og 4 polet. 3-pol bredde 6 moduler (105 mm), 4-pol bredde 8 moduler (140 mm). Montering på DIN skinne, produktet er for montering på standard din skinne som vanlige modulære produkter, på univers N systemmodul for univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

HIM306

ETIM data:

| | |
|---|---------------------------------|
| Utførelse som hovedbryter | Ja |
| Utførelse som vedlikehold-/servicebryter | Ja |
| Utførelse som sikkerhetsbryter | Ja |
| Utførelse som nødsstopp-innretning | Nei |
| Utført som vendebryter | Ja |
| Antall brytere | 1 |
| Maks nominell driftsspenning Ue ved AC | 415 V |
| Nominell driftsspenning | 380 V - 415 V |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu | 63 A |
| Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V | 63 A |
| Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V | 63 A |
| Nominell korttids-strømfasthet Icw | 1.5 kA |
| Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V | 28 kW |
| Bryterkapasitet ved 400V | 41 kW |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq | 50 kA |
| Antall poler | 3 |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0 |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 0 |
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Motordrift som opsjon | Nei |
| Integrert motordrift | Nei |
| Spenningsutløser valgbar | Nei |
| Apparatkonstruksjon | Innbyggingsapparat, fastmontert |
| Egnet for gulvmontering | Ja |
| Egnet for frontmontering 4-hulls | Nei |
| Egnet for frontmontering senter | Nei |
| Egnet for innbygging i fordelingstavler | Ja |
| Egnet for midlertidig montasje | Nei |
| Farge på kontrollelement | Grå |
| Låsbar | Ja |
| Verneklasse (IP) forside | IP20 |

Godkjenninger:

