TOOTELEHT
HIM402



HIM402

Ümberlüliti 4P, 20A, 8 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250613140540

4-pooluseline (3P+N) ümberlüliti nimivooluga 20 A on mõeldud kahe toiteallika turvaliseks ümberlülitamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoite vaheliseks ümberlülituseks. Seade on varustatud pöördkäepidemega ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja ohutut ümberlülitamist. Otse seadmele kinnitatud käepide on lukustatav OFF-asendisse tabalukuga, suurendades ohutust hooldus- ja teenindustööde ajal. Ümberlüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile ning võtab kilbis 8 moodulikohta. Vajadusel saab standardkäepideme asendada lisavarustusena saadava uksekäepideme ja võlliga.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	20 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	20 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	20 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.26 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	9 kW
Toite lülitamine 400 V juures	13 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Juhtelemendi tüüp	Lühike pöidlakäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eelkokkupandud kaabliga	Ei

Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Kaitseaste (NEMA)	Muu
Laius	127.5 mm
Kõrgus	68 mm
Sügavus	89 mm
Laius modulaarsete vahemaade arvus	8

Kinnitused / märgistused:

