



### Verkonvaihtokytkin 4-napainen 20A DIN-kisko/pohjakiinnitys

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613140540  
**Sähkönumero:** 3637576

Modulaarinen verkkovaihtokytkin vääntökahvalla 1-0-2, 4-napainen 20A / 415 VAC, kytkimen oma väännin voidaan korvata lisätarvikkeena tilattavalla ovivääntimellä ja akselilla.- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle-suoraan laitteeseen kiinnitetty väännin lukittavissa pois päältä -tilaan riippulukollaToiminto:Vaihtokytkin kuorman syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirillä- turvaerotus- 3 kytkentäasentoa I-0-II- IP20-virtapiirit- normit: EN 60947-3

HIM402

#### ETIM-tiedot:

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkimenä	kyllä
Käyttö turvakytkimenä	kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä	kyllä
Kytkinten määrä	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC	415 V
Mitoituskäyttöjännite	380 V - 415 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu	20 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V	20 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	20 A
Terminen mitoituskestovirta Icw	1.26 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V	9 kW
Katkaisuteho 400 V	13 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq	50 kA
Napojen lukumäärä	4
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii lattia-asennukseen	kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	kyllä
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	harmaa
Lukittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

