



Modulær lastvender, 4 x 20 A, 8-moduler, med sikkerhetsskille 1 - 0 - II

Merke: Hager

GTIN: 3250613140540

Elnummer: 4370046

Norm; EN60497-3; Modulær lastvender; Merkestrøm 20 - 80A; Sikkerhetsskille i mellom bryterstillinger; 3 bryterstillinger 1 - 0 - II; 3 og 4 poler. 3-pol bredde 6 moduler (105 mm), 4-pol bredde 8 moduler (140 mm). Montering på DIN skinne, produktet er for montering på standard din skinne som vanlige modulære produkter, på univers N systemmodul for univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

HIM402

ETIM data:

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter	Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Utført som vendebryter	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC	415 V
Nominell driftsspenning	380 V - 415 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu	20 A
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	20 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	20 A
Nominell korttids-strømfasthet Icw	1.26 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	9 kW
Bryterkapasitet ved 400V	13 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm Iq	50 kA
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Nei
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Nei
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering	Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Grå
Utførelse av betjeningselement	Kort dreiegrep
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Med forhåndsmontert kabling	Nei
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Bredde	127.5 mm
Høyde	68 mm

Dybde

89 mm

Bredde i antall modulmellomrom

8

Godkjenninger:

