



Verkonvaihtokytkin 4-napainen 80A DIN-kisko/pohjakiinnitys

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250613140571
Sähkönumero: 3637579

Modulaarinen verkkovaihtokytkin vääntökahvalla 1-0-2, 4-napainen 80A / 415 VAC, kytkimen oma väännin voidaan korvata lisätarvikkeena tilattavalla ovivääntimellä ja akselilla.- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle-suoraan laitteeseen kiinnitetty väännin lukittavissa pois päältä -tilaan riippulukollaToiminto:Vaihtokytkin kuorman syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirillä- turvaerotus- 3 kytkentäasentoa I-O-II- IP20-virtapiirit- normit: EN 60947-3

HIM408

ETIM-tiedot:

| | |
|--|---|
| Käyttö pääkytkimenä | kyllä |
| Käyttö huoltokytkimenä | kyllä |
| Käyttö turvakytkimenä | kyllä |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella | ei |
| Käyttö suunnanvaihtokytkimenä | kyllä |
| Kytkinten määrä | 1 |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC | 415 V |
| Mitoituskäyttöjännite | 380 V - 415 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu | 80 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V | 80 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V | 80 A |
| Terminen mitoituskestovirta Icw | 1.5 kA |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V | 36 kW |
| Katkaisuteho 400 V | 52 kW |
| Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq | 50 kA |
| Napojen lukumäärä | 4 |
| Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) | 0 |
| Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) | 0 |
| Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
| Moottoriohjain valittavissa | ei |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain | ei |
| Alijännitelaukaisija valittavissa | ei |
| Laitteen rakenne | sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka |
| Sopii lattia-asennukseen | kyllä |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle | ei |
| Sopii etulevykiinnityskeskiksi | ei |
| Sopii keskusasennukseen | kyllä |
| Sopii väliasennukseen | ei |
| Ohjauselementin väri | harmaa |
| Lukittavissa | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP20 |

Hyväksynät / merkinnät:

