



HLE280S

Automātiskais slēdzis 10kA 2P B 80A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613230760

Automātiskais slēdzis 10kA 2P B 80A

ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	B
Polu skaits (kopā)	2
Aizsargājamo stabu skaits	2
Nominālā strāva	80 A
Nominālais spriegums	415 V
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums Uimp	6 kV
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 60898 pie 230 V	10 kA
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 60898 pie 400 V	10 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V	10 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V	10 kA
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	3
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	3
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm² - 50 mm²
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm² - 70 mm²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

