



HLE480S

**Kaitselüliti 4P, 10kA, B-80A, 6 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613230821

Kaitselüliti 4-pooluseline, katkestusvõime 10kA, B-karakteristik, 6 moodulit, nimivool 80A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Kaitselülilil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatililt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	4
Kaitstud pooluste arv	4
Tunnusvool	80 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipingeline U <sub>i</sub>	500 V
Tunnus-impulssalvuspinge U <sub>imp</sub>	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cu</sub> standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	10 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime I <sub>cu</sub> 400 V juures	10 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	3
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arv	6
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtmete ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

