



HLE480S

### Automātiskais slēdzis 10kA 4P B 80A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250613230821

Automātiskais slēdzis 10kA 4P B 80A

#### ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	B
Polu skaits (kopā)	4
Aizsargājamo stabu skaits	4
Nominālā strāva	80 A
Nominālais spriegums	415 V
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$	6 kV
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 230 V	10 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 400 V	10 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda $I_{cu}$ saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V	10 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda $I_{cu}$ saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V	10 kA
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	3
Iespējamais papildu aprīkojums	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	6
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

