



HLF190S

**Kaitselüliti 1P, 10kA, C-100A, 1.5 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613230869

Kaitselüliti 1-pooluseline, katkestusvõime 10kA, C-karakteristik, nimivool 100A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 1,5 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	1
Kaitstud pooluste arv	1
Tunnusvool	100 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipingeline U <sub>i</sub>	500 V
Tunnus-impulssalvuspinge U <sub>imp</sub>	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cu</sub> standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	10 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime I <sub>CU</sub> 400 V juures	10 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	3
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arv	1.5
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtmete ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

