



HMB190

Kaitselüliti 1P, 15kA, B-100A, 1,5 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250613230029

Kaitselüliti 1-pooluseline, 15kA, B-karakteristik, 1,5 moodulit. Nimivool 100A. Kaitselülitel on otsene märgistamisvõimalus. Lüliteid on võimalik üksikult voolulatililt eemaldada.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	1
Kaitstud pooluste arv	1
Tunnusvool	100 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipinge U_i	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U_{imp}	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I_{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	15 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I_{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	15 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I_{cu} standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	15 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	3
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1.5
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 50 mm ²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 70 mm ²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

