



HMB380

### Effekt automatsikring, 3-pol 80A, B-kar, 15kA, 400VAC, 4,5 modul

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250613230074

**Elnummer:** 1659215

Norm: EN 60898-1, 60947-2. Modulære effektbrytere serie HM\* 4,5-6 modul 15-30 kA. Spenning: 240/415 VAC 50/60 HZ. 125 VDC 1-pol, 250 VDC 2-pol. Tilgjengelige 80-125A, 1, 2, 3 og 4 pol, B - C og D-karakteristikk (kun elnr 1659215-28 på lager i Norge). 15kA testet og godkjent iht EN 60898-1 for usakkyndig betjening. Som OV vern - inntaksbryter anbefales B-karakteristikk pga selektivitet mot foranstående nett. Temperatur: -25 til +80 gr C. Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup> RK, 70 mm<sup>2</sup> PN. Moment: 3,5 til 5 Nm. Hjelpelokker: MZ201, 202, 203, 204, 205, 206. Jordfeilblokker 125A 30mA HI og justerbar utløsestrøm HI tilgjengelige (bestillingsvare).

#### ETIM data:

|  |  |
|--|--|
| Innbyggingsdybde                                   | 70 mm                                  |
| Utløsningskarakteristikk                           | B                                      |
| Poltall (totalt)                                   | 3                                      |
| Antall beskyttede poler                            | 3                                      |
| Merkestrøm   | 80 A                                   |
| Merkespenning                                      | 415 V                                  |
| Nominell isolasjonsspenning Ui                     | 500 V                                  |
| Merkespenningstyrke Uimp                           | 6 kV                                   |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V    | 15 kA                                  |
| Spenningstype                                      | AC                                     |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V    | 15 kA                                  |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 15 kA                                  |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 15 kA                                  |
| Frekvensområde                                     | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Innfelt montasje                                   | Ja                                     |
| Medkoblende nulleleder                             | Nei                                    |
| Overspenningskategori                              | 3                                      |
| Forurensningsgrad                                  | 3                                      |
| Tilleggsinnretning mulig                           | Ja                                     |
| Bredde i antall modulmellomrom                     | 4.5                                    |
| Beskyttelsesklasse IP                              | IP20                                   |
| Omgivelsestemperatur under drift                   | -25 °C - 70 °C                         |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet         | 1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet           | 1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| Ekspljosjonssikker                                 | Nei                                    |

#### Godkjenninger:

