



HMB399

**Kaitseüliti 3P, 15kA, B-125A, 4,5 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613230098

Kaitseüliti 3-pooluseline, katkestusvõime 15kA, B-karakteristik, nimivool 125A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitseüliti võtab kilbis 4,5 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Üliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitseüliti vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	125 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipinge U <sub>i</sub>	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U <sub>imp</sub>	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	15 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	15 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cu</sub> standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	15 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime I <sub>CU</sub> 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	3
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4.5
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

