



HMB499

Automātiskais slēdzis 4P 15kA B-125A 6M

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613230128

Automātiskais slēdzis 4P 15kA B-125A 6M

ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	B
Polu skaits (kopā)	4
Aizsargājamo stabu skaits	4
Nominālā strāva	125 A
Nominālais spriegums	415 V
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums U_{imp}	6 kV
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 60898 pie 230 V	15 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 60898 pie 400 V	15 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I_{cu} saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V	15 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I_{cu} saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V	15 kA
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	3
Iespējamais papildu aprīkojums	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	6
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 50 mm ²
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 70 mm ²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

