



HMB499

### Effekt automatsikring, 4-pol 125A, B-kar, 15kA, 400VAC, 6 modul

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250613230128

**Elnummer:** 1659220

Norm: EN 60898-1, 60947-2. Modulære effektbrytere serie HM\* 4,5-6 modul 15-30 kA. Spenning: 240/415 VAC 50/60 HZ. 125 VDC 1-pol, 250 VDC 2-pol. Tilgjengelige 80-125A, 1, 2, 3 og 4 pol, B - C og D-karakteristikk (kun elnr 1659215-28 på lager i Norge). 15kA testet og godkjent iht EN 60898-1 for usakkyndig betjening. Som OV vern - inntaksbryter anbefales B-karakteristikk pga selektivitet mot foranstående nett. Temperatur: -25 til +80 gr C. Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup> RK, 70 mm<sup>2</sup> PN. Moment: 3,5 til 5 Nm. Hjelpelokker: MZ201, 202, 203, 204, 205, 206. Jordfeilblokker 125A 30mA HI og justerbar utløsestrøm HI tilgjengelige (bestillingsvare).

#### ETIM data:

Innbyggingsdybde	70 mm
Utløsningskarakteristikk	B
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	125 A
Merkespenning	415 V
Nominell isolasjonsspenning Ui	500 V
Merkespenningstyrke Uimp	6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	15 kA
Spenningstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	15 kA
Frekvensområde	50 Hz - 60 Hz
Innfelt montasje	Ja
Medkoblende nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	6
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 °C - 70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Ekspljosjonssikker	Nei

#### Godkjenninger:

