



HMC190

### Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 15kA C-käyrä 100A 1.5 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613230142

**Sähkönumero:** 3263138

Johdonsuojakatkaisija IEC 60898-1, IEC 40946-2, DIN EN 60898-1, DIN EN 60947-2 mukaan, kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa100 mukaan VDE merkillä. Johdonsuoja viivästetyllä termisellä laukaisimella ylikuormitusuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Kytentäliittimet liitoskireyden kompensoinnilla, vahvistetulla liitinkehikolla ja liitinleuoilla. Lähtöpuolen rinnanliitännät lattaliittimille. Lukitus- ja sinetöintimahdollisuus suoraan käyttövivussa. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleille. Ryhmämerkinnät tehtävissä sille varattuun merkintäikkunaan.

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	1
Suojattujen napojen määrä	1
Nimellisvirta	100 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	15 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	6.48 W
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	3
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1.5
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

