



HMC190

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 15kA C-käyrä 100A 1.5 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613230142

Sähkönumero: 3263138

Johdonsuojakatkaisija IEC 60898-1, IEC 40946-2, DIN EN 60898-1, DIN EN 60947-2 mukaan, kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa100 mukaan VDE merkillä. Johdonsuoja viivästetyllä termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Kytkenäliittimet liitoskireyden kompensoinnilla, vahvistetulla liitinkelikolla ja liitinleuoilla. Lähtöpuolen rinnanliitännät lattialiittimille. Lukitus- ja sinetöintimahdollisuus suoraan käyttövivussa. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleille. Ryhmämerkinnät tehtävissä sille varattuun merkintäikkunaan.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	1
Suojattujen napojen määrä	1
Nimellisvirta	100 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	15 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Uppoasennus	kyllä
Juontava O-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	3
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1.5
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm² - 50 mm²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm² - 70 mm²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

