



HMC290

### Kaitselüliti 2P, 15kA, C-100A, 3 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613230173

Kaitselüliti 2-pooluline, katkestusvõime 15kA, C-karakteristik, nimivool 100A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 3 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

#### ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	2
Kaitstud pooluste arv	2
Tunnusvool	100 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipinge $U_i$	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge $U_{imp}$	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cn}$ standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	15 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cn}$ standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	15 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cu}$ standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	15 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime $I_{CU}$ 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	16.33 W
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	3
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

#### Kinnitused / märgistused:

