



HMC380

Automatinis jungiklis, 3P, 15kA, C-80A, 4.5 mod.

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250613230197

Automatinis jungiklis, 3P, 15kA, C-80A, 4.5 mod.

ETIM duomenys:

Suprojektuotas gylis	70 mm
Išleidimo charakteristika	C
Polių skaičius (bendras)	3
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta srovė	80 A
Nustatyta įtampa	415 V
Nominali izoliacinė įtampa U_i	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	6 kV
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V	15 kA
Įtampos tipas	AC
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898	15 kA
Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V	15 kA
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia	15 kA
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Galios nuostolis	20.32 W
Srovės apribojimo klasė	3
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Įtampos perviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	3
Galima papildoma įranga	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4.5
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm ² - 50 mm ²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm ² - 70 mm ²
Apsaugotas nuo sprogo	Ne

Patvirtinimai / ženklavimas:

