



HMC480

### Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 15kA C-käyrä 80A 6 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613230227  
**Sähkönumero:** 3263244

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen C-käyrä 80A, nimelliskatkaisukyky 15 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

#### ETIM-tiedot:

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Upotussyvyys                                         | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                                        | C                                      |
| Napojen määrä yhteensä                               | 4                                      |
| Suojattujen napojen määrä                            | 4                                      |
| Nimellisvirta                                        | 80 A                                   |
| Nimellisjännite                                      | 415 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                         | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                         | 6 kV                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V    | 15 kA                                  |
| Jännitetyyppi                                        | AC                                     |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V    | 15 kA                                  |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 15 kA                                  |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA                                  |
| Taajuus                                              | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Tehohäviö                                            | 25.71 W                                |
| Virranrajoitusluokka                                 | 3                                      |
| Uppoasennus                                          | kyllä                                  |
| Juontava 0-napa                                      | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                                     | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                           | 3                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus                              | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                      | 6                                      |
| Kotelointiluokka (IP)                                | IP20                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                   | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                     | 1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                             | 1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu                                     | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

