



HMC490

### Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 15kA C-käyrä 100A 6 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613230234

**Sähkönumero:** 3263246

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen C-käyrä 100A, nimelliskatkaisukyky 15 kA  
 - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS  
 EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä -  
 rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu  
 lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä -  
 nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu  
 IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	4
Suojattujen napojen määrä	4
Nimellisvirta	100 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	15 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	28.1 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	3
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

