



HMC490

### Automatinis jungiklis, 4P, 15kA, C-100A, 6 mod.

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250613230234

Automatinis jungiklis, 4P, 15kA, C-100A, 6 mod.

#### ETIM duomenys:

Suprojektuotas gylis	70 mm
Išleidimo charakteristika	C
Polių skaičius (bendras)	4
Apsaugotų polių skaičius	4
Nustatyta srovė	100 A
Nustatyta įtampa	415 V
Nominali izoliacinė įtampa $U_i$	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	6 kV
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V	15 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898	15 kA
Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V	15 kA
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia	15 kA
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Galios nuostolis	28.1 W
Srovės apribojimo klasė	3
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Įtampos poveršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	3
Galima papildoma įranga	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	6
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Apsaugotas nuo sprogo	Ne

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

