



HMD190

Automātiskais slēdzis 1P 15kA D-100A 1,5M

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613230265

Automātiskais slēdzis 1P 15kA D-100A 1,5M

ETIM dati:

| | |
|--|--|
| Iebūvēts dziļums | 70 mm |
| Atbrīvošanas raksturojums | D |
| Polu skaits (kopā) | 1 |
| Aizsargājamo stabu skaits | 1 |
| Nominālā strāva | 100 A |
| Nominālais spriegums | 415 V |
| Nominālais izolācijas spriegums U_i | 500 V |
| Nominālais impulsu izturības spriegums U_{imp} | 6 kV |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 60898 pie 230 V | 15 kA |
| Sprieguma tips | Maiņstrāvas |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 60898 pie 400 V | 15 kA |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I_{cu} saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V | 15 kA |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I_{cu} saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V | 15 kA |
| Biežums | 50 Hz - 60 Hz |
| Strāvas zudums | 6.48 W |
| Iebūvējama uzstādīšana | Jā |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs | Nē |
| Pārsprieguma kategorija | 3 |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Iespējamās papildu aprīkojums | Jā |
| Platums moduļu atstarpju skaitā | 1.5 |
| Aizsardzības pakāpe (IP) | IP20 |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā | -25 °C - 70 °C |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem | 1 mm ² - 50 mm ² |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā | 1 mm ² - 70 mm ² |
| Sprādziendrošs | Nē |

Apstiprinājumi / marķējumi:

