



HMD290

### Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 15kA D-käyrä 100A 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613230296

**Sähkönumero:** 3263318

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen D-käyrä 100A, nimelliskatkaisukyky 15 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	D
Napojen määrä yhteensä	2
Suojattujen napojen määrä	2
Nimellisvirta	100 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitettu eristysjännite $U_i$	500 V
Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$	6 kV
Mitoitusosikoskulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 230 V	15 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusosikoskulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 400 V	15 kA
Mitoitusosikoskulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 230 V	15 kA
Mitoitusosikoskulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	16.33 W
Uppoasennus	kyllä
Juontava O-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	3
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

