



HMD299

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 15kA D-käyrä 125A 3 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613230302

Sähkönumero: 3263320

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen D-käyrä 125A, nimelliskatkaisukyky 15 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

ETIM-tiedot:

| | |
|---|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | D |
| Napojen määrä yhteensä | 2 |
| Suojattujen napojen määrä | 2 |
| Nimellisvirta | 125 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 6 kV |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 15 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 15 kA |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 15 kA |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Tehohäviö | 21 W |
| Uppoasennus | kyllä |
| Juontava O-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 3 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 3 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 50 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 70 mm ² |
| Rajähdyssuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

