



HMX420

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 50kA C-käyrä 20A 6 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613232078

Sähkönumero: 3263574

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen C-käyrä 20 A, nimelliskatkaisukyky 50 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 50 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

ETIM-tiedot:

| | |
|--|--|
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen määrä yhteensä | 4 |
| Suojattujen napojen määrä | 4 |
| Nimellisvirta | 20 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 6 kV |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 50 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 50 kA |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 50 kA |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 50 kA |
| Taajuus | 60 Hz - 50 Hz |
| Juontava 0-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 3 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 6 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 50 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 70 mm ² |
| Rajähdysuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

