



HNA040H

Kompaktikatkaisija h3 x160 TM säädettävä 3-napainen 40A 40kA

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250613130817
Sähkönumero: 3636475

Kompaktikatkaisija, runkokoko x160, 40 kA, 3-napainen, termisesti aseteltava Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 40 kA
 Nimelliskäyttöjännite AC: 220/415 V Ominaisuudet: - terminen laukaisu aseteltavissa: 0,63 - 0,8 - 1 x In - magneettinen laukaisu: kiinteä > 10 x In - termisellä ja magneettisella laukaisulla sähkösenrusten ja verkon suojaukseen - kiinnitys DIN-kiskolle, asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään - vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa „ON“, „OFF“ ja „laukaisu“ - kehikkoliittimet kuparikaapeliin kytkentään vakiona - kehikkoliittimet alumiinikaapeliin kytkentään tilattavissa lisätarvikkeena - mekaaninen testipainike - toiminnallisuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla

ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta Iu	40 A
Mitoitusjännite	220 V - 415 V
Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, 50 Hz	40 kA
Lämpöreleen virta-asetus	25 A - 40 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	600 A - 600 A
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitântätapa	ruuviliitântä
Sopii DIN-kiskoasennukseen	kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	3
Päävirtapiirin liitännän suunta	etuosa
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP40

Hyväksynät / merkinnät:

