



HNA126H

MCCB X160 4P 40kA 125A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613130992

MCCB X160 4P 40kA 125A

ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	125 A
Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I _{cu} pie 400 V, 50 Hz	40 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	80 A - 125 A
Regulēšanas diapazons neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	1500 A - 1500 A
Strāvas zudums	33 W
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Piemērots DIN slīdes (augšējās cepures slīdes) montāžai	Jā
DIN slīdes (augšējā cepures slīde) montāža pēc izvēles	Nē
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Jā
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	4
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

