



HNA160H

### MCCB X160 3P 40kA 160A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250613130862

MCCB X160 3P 40kA 160A

#### ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva I <sub>n</sub>	160 A
Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I <sub>cu</sub> pie 400 V, 50 Hz	40 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	100 A - 160 A
Regulēšanas diapazons neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	1600 A - 1600 A
Strāvas zudums	43.8 W
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Piemērots DIN slīdes (augšējās cepures slīdes) montāžai	Jā
DIN slīdes (augšējā cepures slīde) montāža pēc izvēles	Nē
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Jā
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	3
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

