



HNB162H

MCCB X250 4P 60% 40kA 160A TM

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613347857

MCCB X250 4P 60% 40kA 160A TM

ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	160 A
Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I _{cu} pie 400 V, 50 Hz	40 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	100 A - 160 A
Regulēšanas diapazons: īstermiņa aizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	0 A - 0 A
Regulēšanas diapazons: neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	960 A - 2080 A
Strāvas zudums	32.6 W
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Piemērots DIN sliedes (augšējās cepures sliedes) montāžai	Nē
DIN sliedes (augšējā cepures sliede) montāža pēc izvēles	Jā
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Nē
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	4
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā

Apstiprinājumi / marķējumi:

