



HNB201H

**Kompaktikatkaisija h3 x250 4-napainen 40kA 200A TM**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613347819  
**Sähkönumero:** 3636496

Kompaktikatkaisija, runkokoko x250, 40 kA, 4-napainen, termisesti ja magneettisesti aseteltava Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 40 kA  
 Nimelliskäyttöjännite AC: 220/415 V  
 Ominaisuudet:- terminen laukaisu aseteltavissa: 0,63 - 0,8 - 1 x I<sub>n</sub>- magneettinen laukaisu aseteltavissa: 6 - 8 - 10 - 13 x I<sub>n</sub> - termisellä ja magneettisella laukaisulla sähkösenrusten ja verkon suojaukseen- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu" - kehikkoliittimet alumiinikaapelin kytkentään tilattavissa lisätarvikkeena- mekaaninen testipainike- toiminnallisuuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla

**ETIM-tiedot:**

Mitoitettu jatkuva virta I <sub>u</sub>	200 A
Mitoitusjännite	220 V - 415 V
Mitoitettu katkaisukyky I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	40 kA
Lämpöreleen virta-asetus	125 A - 200 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	1200 A - 2600 A
Laitteen rakenne	sisäänrakennettuun laitteeseen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiiriin liitântätapa	ruuviliitântä
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	4
Päävirtapiiriin liitännän suunta	etuosa
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

**Hyväksynät / merkinnät:**

