



HNB202H

MCCB X250 4P 60% 40kA 200A TM

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613347864

MCCB X250 4P 60% 40kA 200A TM

ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	200 A
Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I _{cu} pie 400 V, 50 Hz	40 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	125 A - 200 A
Regulēšanas diapazons: īstermiņa aizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	0 A - 0 A
Regulēšanas diapazons: neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	1200 A - 2600 A
Strāvas zudums	24.8 W
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Piemērots DIN slīdes (augšējās cepures slīdes) montāžai	Nē
DIN slīdes (augšējā cepures slīde) montāža pēc izvēles	Jā
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Nē
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	4
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā

Apstiprinājumi / marķējumi:

