



HND251H

**Kompaktikatkaisija h630 4-napainen 50kA 250A elektroninen aseteltava LSI**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613349561  
**Sähkönumero:** 3636529

Kompaktikatkaisija, h630, 50 kA, 4-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI)

**ETIM-tiedot:**

|   |   |
|---|---|
| Mitoitettu jatkuva virta Iu                   | 250 A   |
| Mitoitusjännite                               | 220 V - 690 V   |
| Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, 50 Hz     | 50 kA   |
| Lämpöreleen virta-asetus                      | 100 A - 250 A   |
| Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue      | 0 A - 0 A   |
| Oikosulkulaukaisun säätöalue                  | 1400 A - 3250 A   |
| Laitteen rakenne                              | sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka |
| Sisäänrakennettu maasulkusuojaus              | ei  |
| Päävirtapiirin liitântätapa                   | ruuviliitântä   |
| Sopii DIN-kiskoasennukseen                    | ei  |
| DIN-kiskoasennusmahdollisuus                  | ei  |
| Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)   | 0   |
| Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) | 0   |
| Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä          | 0   |
| Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus          | ei  |
| Integroitu alijännitelaukaisija               | ei  |
| Napojen lukumäärä                             | 4   |
| Päävirtapiirin liitännän suunta               | etuosa  |
| Ohjauselementin tyyppi                        | vipu  |
| Kokonainen laite suojajyksiköllä              | kyllä   |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain               | ei  |
| Moottoriohjain valittavissa                   | kyllä   |
| Kotelointiluokka (IP)                         | IP40  |

**Hyväksynät / merkinnät:**

