
PRODUKTDATABLAD
HNE631H



HNE631H

Effektbryter elektronisk vern lsi, just. 4x252 - 630A (Ir 0,4 - 1xIn) Ik 50kA

Merke: Hager
GTIN: 3250613350055
Elnummer: 4370081

Norm EN60947-2: Effektbryter serie h3 h1000, (1000A bryterhus) LSI elektronisk vern i 3 og 4-poler ; In fra 252 til 800A: Bryteevne Icu 50 kA. Justerbar Ir i trinn 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1. Bryteevne Icu 50kA. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. LSI: lang forsinkelse 0,4 - 1 x In, kort forsinkelse 2,5 - 10 x Ir ; justerbar tidsforsinkelse 0,1 - 0,2. Justering og valg av utkoblingstider mht Lang og Kort tidsforsinkelse, og Instantaneous (momentan) utkobling, velges enkelt ved å vri på hjul for valg 1-2-3-4-5-6-7 av utløsekarakteristikk. Vern i N leder 0%, 50% eller 100%. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Feste på montasjeplate ; komplett serie med tilbehør; Avdekking i Univers systemmodul.

ETIM data:

Nominell kontinuerlig strøm Iu	630 A
Merkespenningsområde	220 V - 690 V
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz	50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser	252 A - 630 A
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Integrert jordfeilvern	Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Egnet for montasje på DIN-skinne	Nei
Montering på DIN skinne mulig	Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Utløsermelder tilgjengelig	Ja
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet	Ja
Integrert motordrift	Nei
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP40

Godkjenninger: