



HNE631H

Effektbryter elektronisk vern lsi, just. 4x252 - 630A (lr 0,4 - 1xln) lk 50kA

Merke: Hager
GTIN: 3250613350055
Elnummer: 4370081

Norm EN60947-2: Effektbryter serie h3 h1000, (1000A bryterhus) LSI elektronisk vern i 3 og 4-poler ; ln fra 252 til 800A: Bryteevne lcu 50 kA. Justerbar lr i trinn 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1. Bryteevne lcu 50kA. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. LSI: lang forsinkelse 0,4 - 1 x ln, kort forsinkelse 2,5 - 10 x lr ; justerbar tidsforsinkelse 0,1 - 0,2. Justering og valg av utkoblingstider mht Lang og Kort tidsforsinkelse, og Instantaneous (momentan) utkobling, velges enkelt ved å vri på hjul for valg 1-2-3-4-5-6-7 av utløsekaraktistikk. Vern i N leder 0%, 50% eller 100%. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Feste på montasjeplate ; komplett serie med tilbehør; Avdekking i Univers systemmodul.

ETIM data:

| | |
|--|------------------------------|
| Nominell kontinuerlig strøm lu | 630 A |
| Merkespenningsområde | 220 V - 690 V |
| Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz | 50 kA |
| Innstillingsområde for overlastutløser | 252 A - 630 A |
| Apparatkonstruksjon | Komplett utstyr i kapslingen |
| Integrert jordfeilvern | Nei |
| Tilkoblingstype hovedstrømkrets | Bolttilkobling |
| Egnet for montasje på DIN-skinne | Nei |
| Montering på DIN skinne mulig | Nei |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0 |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 0 |
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Utløsermelder tilgjengelig | Ja |
| Med integrert underspenningsutløser | Nei |
| Antall poler | 4 |
| Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets | Foran |
| Utførelse av betjeningselement | Knapp |
| Komplett apparat med beskyttelsesenheter | Ja |
| Integrert motordrift | Nei |
| Motordrift som opsjon | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP40 |

Godkjenninger:

