



HNE801H

MCCB h1000 4P 50kA 800A LSI

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613349752

MCCB h1000 4P 50kA 800A LSI

ETIM dati:

| | |
|---|--|
| Nominālā pastāvīgā strāva I _n | 800 A |
| Nominālais spriegums | 220 V - 690 V |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I _{cu} pie 400 V, 50 Hz | 50 kA |
| Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums | 320 A - 800 A |
| Regulēšanas diapazons: īstermiņa aizkavēta īssavienojuma atbrīvošana | 0 A - 0 A |
| Regulēšanas diapazons: neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana | 4480 A - 9600 A |
| Strāvas zudums | 153.6 W |
| Ierīces konstrukcija | Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika |
| Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem | Nē |
| Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids | Skrūvju savienojums |
| Piemērots DIN sliedes (augšējās cepures sliedes) montāžai | Nē |
| DIN sliedes (augšējā cepures sliede) montāža pēc izvēles | Nē |
| Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts | 0 |
| Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts | 0 |
| Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts | 0 |
| Ar izslēgtu indikatoru | Nē |
| Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu | Nē |
| Polu skaits | 4 |
| Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums | Priekšējā puse |
| Vadības elementa veids | Pārslēgt |
| Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku | Jā |
| Integrēta motora piedziņa | Nē |
| Motora piedziņa pēc izvēles | Jā |
| Aizsardzības pakāpe (IP) | IP40 |

Apstiprinājumi / marķējumi:

