



HNE971H

### Kompaktikatkaisija h1000 4-napainen 50kA 1000A elektroninen aseteltava LSI

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613349769  
**Sähkönumero:** 3636543

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1000, 50 kA, 4-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 50 kA Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V Ominaisuudet: - hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x I<sub>n</sub>- nopea ja välitön laukaisu käyrällä aseteltavissa (katso tekninen luettelo)- magneettinen laukaisu aseteltavissa: 2,5 – 8 x I<sub>n</sub>- nopean laukaisun viive aseteltavissa: 0,1 – 0,2 s- elektronisella asettelulla LSIL = hidas laukaisu S = nopea laukaisu I = välitön laukaisu- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu"- liitäntäjatkokaloilla- mekaaninen testipainike- toiminnallisuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla- sisältää vaiheiden erotuslevyt

#### ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I <sub>u</sub>	1000 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	50 kA
Lämpöreleen virta-asetus	400 A - 1000 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	5600 A - 10000 A
Tehohäviö	186 W
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	4
Päävirtapiirin liitännän suunta	etuosa
Kokonainen laite suojayksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä

#### Hyväksynyt / merkinnät:

