



HNE971H

Kompaktikatkaisija h1000 4-napainen 50kA 1000A elektroninen aseteltava LSI

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613349769

Sähkönumero: 3636543

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1000, 50 kA, 4-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 50 kA Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V Ominaisuudet: - hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x I_n - nopea ja välitön laukaisu käyrällä aseteltavissa (katso tekninen luettelo) - magneettinen laukaisu aseteltavissa: 2,5 – 8 x I_n - nopean laukaisun viive aseteltavissa: 0,1 – 0,2 s - elektronisella asettelulla LSIL = hidas laukaisu S = nopea laukaisu L = välitön laukaisu - kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään - vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu" - liitäntäjatkokaloilla - mekaaninen testipainike - toiminnallisuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla - sisältää vaiheiden erotuslevyt

ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I _u	1000 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I _{cu} , 400 V, 50 Hz	50 kA
Lämpöreleen virta-asetus	400 A - 1000 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	5600 A - 10000 A
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitäntätapa	ruuviliitäntä
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	4
Päävirtapiirin liitännän suunta	etuosa
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

Hyväksynnät / merkinnät:

