



HNF981H

### Kompaktikatkaisija h1600 4-napainen 50kA 1250A elektroninen aseteltava LSI

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613349912

**Sähkönumero:** 3636550

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1600, 50 kA, 4-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 50 kA Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V Ominaisuudet: - hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x I<sub>n</sub> - nopea ja välitön laukaisu aseteltavissa käyrällä (katso tekninen luettelo) - elektronisella asetelulla LSIL = hidas laukaisu S = nopea laukaisu L = välitön laukaisu - kiinnitys asennuslevylle tai univers N - kalustekenttään - vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu" - liitäntäjatkokaloilla - mekaaninen testipainike-toiminnallisuuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla - sisältää vaiheiden erotuslevyt

#### ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I <sub>u</sub>	1250 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	50 kA
Lämpöreleen virta-asetus	500 A - 1250 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	7000 A - 15000 A
Tehohäviö	187.5 W
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	4
Päävirtapiirin liitännän suunta	etuosa
Kokonainen laite suojayksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä

#### Hyväksynät / merkinnät:

