



HNW250NR

### Kaitseüliti h3+ P630, Energy, 3P, 250A, 40kA

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613197612

Kompaktkaitseüliti h3+ P630 Energy, 3-pooluseline, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60947-2 ning sobib kasutamiseks kuni 250 A nimivooluga rakendustes. Varustatud elektroonilise kaitseraleega, mille parameetreid (I<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>, I<sub>i</sub> ja ajaviited) saab paindlikult seadistada. Kaitseülitiil on selged LED-indikaatorid tööoleku ja koormuse jälgimiseks, lukustatav käepide, testnupp ning võimalus lisatarvikute paigaldamiseks. Integreeritud häirekontakt annab varajase hoiatuse ülekoormuse korral. Lisaks võimaldab Energy versioon energiatarbimise mõõtmist ja analüüsi (sh THD), aidates jälgida koormusprofiili ja optimeerida energiakasutust. Sobib hästi tööstus- ja jaotusrakendustesse, kus on oluline töökindlus ja täpne kaitse.

#### ETIM-teave:

|                                                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hinnatud püsivoolu                                             | 250 A                                                  |
| Nimipinge                                                      | 220 V - 690 V                                          |
| Nimeline lühise murdmisvõimsus I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz  | 40 kA                                                  |
| Reguleerimisvahemik lühiajaline viivitusega lühise vabastamine | 122.85 A - 2500 A                                      |
| Võimsuskadu                                                    | 36.8 W                                                 |
| Seadme ehitus                                                  | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Integreeritud maandusrikke kaitse                              | Ei                                                     |
| Põhivooluringi elektriühenduse tüüp                            | Kruviühendus                                           |
| Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks                  | Ei                                                     |
| DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline               | Ei                                                     |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina                | 0                                                      |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt               | 0                                                      |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina                            | 0                                                      |
| Välja lülitatud indikaatoriga                                  | Jah                                                    |
| Integreeritud alapinge vabastusega                             | Ei                                                     |
| Postide arv                                                    | 3                                                      |
| Põhivooluahela ühenduse asukoht                                | Esikülg                                                |
| Juhtelemendi tüüp                                              | Lüliti                                                 |
| Täielik seade koos kaitseseadmega                              | Jah                                                    |
| Mootorajam integreeritud                                       | Ei                                                     |
| Mootorajam on valikuline                                       | Jah                                                    |
| Kaitseaste (IP)                                                | IP40                                                   |

#### Kinnitused / märgistused:

