



HNW630NR

Kaitseüliliiti h3+ P630, Energy, 3P, 630A, 40kA

Bränd: Hager

GTIN: 3250613197650

Kompaktkaitseüliliiti h3+ P630 Energy, 3-pooluseline, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60947-2 ning sobib kasutamiseks kuni 630 A nimivooluga rakendustes. Varustatud elektroonilise kaitseraleega, mille parameetreid (I_r, I_{sd}, I_i ja ajaviited) saab paindlikult seadistada. Kaitseüliliitil on selged LED-indikaatorid tööoleku ja koormuse jälgimiseks, lukustatav käepide, testnupp ning võimalus lisatarvikute paigaldamiseks. Integreeritud häirekontakt annab varajase hoiatuse ülekoormuse korral. Lisaks võimaldab Energy versioon energiatarbimise mõõtmist ja analüüsi (sh THD), aidates jälgida koormusprofiili ja optimeerida energiakasutust. Sobib hästi tööstus- ja jaotusrakendustesse, kus on oluline töökindlus ja täpne kaitse.

ETIM-teave:

Hinnatud püsivoolu	630 A
Nimipinge	220 V - 690 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus I _{cu} , 400 V, 50 Hz	40 kA
Reguleerimisvahemik lühiajaline viivitusega lühise vabastamine	341.25 A - 6300 A
Võimsuskadu	190.5 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Ei
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Jah
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esikülg
Täielik seade koos kaitseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Jah

Kinnitused / märgistused:

