



HRN-35

Įtampos kontrolės relė, 48-276V, 2x1CO, 16A/AC1 kontaktai, Umax/Umin, 1 mod., AC

Prekės ženklas: Elko EP

GTIN: 8595188115650

Įtampos kontrolės relė, 48-276Vac, 2x16A, 1modulis

ETIM duomenys:

| | |
|--|-------------------|
| Elektrinės jungties tipas | Klipu savienojums |
| Su nuimamais gnybtais | Ne |
| Reikalingas išorinis maitinimo tiekimas | Ne |
| 1 įtampos matavimo diapazonas | 48 V - 276 V |
| 2 įtampos matavimo diapazonas | 0 V - 0 V |
| Įtampos matavimo diapazono tipas | Maiņstrāvas |
| Įtampos atsakomoji vertė | 0 V - 0 V |
| Galima vienfazio per maža įtampa | Taip |
| Galima trifazio per maža įtampa | Ne |
| Galima vienfazio per didelė įtampa | Taip |
| Galima trifazio per didelė įtampa | Ne |
| Galima vienfazio histerezė | Ne |
| Galima trifazio histerezė | Ne |
| Su DC per mažos įtampos funkcija | Ne |
| Su DC per didelės įtampos funkcija | Ne |
| Su DC įtampos histerezės funkcija | Ne |
| Maks. reguliuojamas aktyvavimo delsos laikas | 0 s |
| Maks. leistinas aktyvavimo delsos laikas | 10 s |
| Maks. reguliuojamas regresinės delsos laikas | 0 s |
| Maks. leistinas regresinės delsos laikas | 10 s |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius | 1 |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius | 1 |
| Perjungimo kontaktų skaičius | 1 |
| Plotis | 17.6 mm |
| Aukštis | 90 mm |
| Gylis | 64 mm |

Patvirtinimai / ženklینimas:

