



HRN-41-400V

Valvontarele jännite 2vk 16A kelajännite 400VAC / 10-500VUC hys

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188140423

Sähkönumero: 2707220

Rele on suunniteltu valvomaan vaihto- tai tasavirtajännitettä kolmella eri alueella.

- Valvoo jännitettä kahdella itsenäisellä tasolla (Umin, Umax).
- Yläraja asetetaan (Umax) prosentteina alueesta.
- Alarajan asetus (Umin): prosentteina ylärajasta (HRN-41, toiminto HYSTEREESI)
- Lähtökoskettimen toiminnon valinta valittavissa (itsenäisesti/yhtäaika).
- Säädettyä aikaviive molemmille tasoille (eliminoi lyhytaikaiset jännitepiikit ja -laskut).
- Galvaanisesti erotettu
- Vaihtokosketin kullekin valvotulle jännitetasolle,

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvottavat jännitealueet (valitaan kytkennällä: 10-50 VAC/DC (C-B1), 32-160 DCAC/DC (C-B2) ja 100- 500 VAC/DC (C-B3)
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitanta
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Jännitearvo 1	10 V - 500 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC/DC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaiheijä jännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheijä jännitevalvonta	ei
Yksivaiheijä jännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheijä jännitevalvonta	ei
Yksivaihe hystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihe hystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	kyllä
DC-ylijännitevalvonta	kyllä
DC-jännite hystereesivalvonta	kyllä
Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetty päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2

Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

