



HRN-41-UNI

Valvontarele jännite 2vk 16A kela 24-230VU alue 10-500VUC ikk

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188185295

Sähkönumero: 2707282

Rele on suunniteltu valvomaan vaihto- tai tasavirtajännitettä kolmella eri alueella.

- Valvoo jännitettä kahdella itsenäisellä tasolla (Umin, Umax).
- Yläraja asetetaan (Umax) prosentteina alueesta.
- Alarajan asetus (Umin): prosentteina ylärajasta (HRN-41, toiminto HYSTEREESI) tai prosentteina alueesta (HRN-42 toiminto WINDOW)
- LÄhtökoskettimen toiminnon valinta valittavissa (itsenäisesti/yhtäaika).
- Säädettyvä aikaviive molemmille tasoille (eliminoi lyhytaikaiset jännitepiikit ja -laskut).
- Galvaanisesti erotettu
- Vaihtokosketin kullekin valvotulle jännitetasolle, Tekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvottavat jännitealueet (valitaan kytkennällä: 10-50 VAC/DC (C-B1), 32-160 DCAC/DC (C-B2) ja 100- 500 VAC/DC (C-B3)
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitântä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	10 V - 500 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC/DC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaihealijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta	ei
Yksivaiheyljännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheyljännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	kyllä
DC-yljännitevalvonta	kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta	kyllä
Min. säädettyvä vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettyvä päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm

Syvyys

65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

