



HRN-42-UNI

### Valvontarele jännite 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC ikk

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188185301

**Sähkönumero:** 2707279

Rele on suunniteltu valvomaan vaihto- tai tasavirtajännitettä kolmella eri alueella.

- Valvoo jännitettä kahdella itsenäisellä tasolla (Umin, Umax).
- Yläraja asetetaan (Umax) prosentteina alueesta.
- Alarajan asetus (Umin): prosentteina ylärajasta ( HRN-41, toiminto HYSTEREESI) tai prosentteina alueesta (HRN-42 toiminto WINDOW)
- LÄhtökosketin toiminnon valinta valittavissa (itsenäisesti/yhtäaika).
- Säädettyä aikaviive molemmille tasoille (eliminoi lyhytaikaiset jännitepiikit ja -laskut).
- Galvaanisesti erotettu
- Vaihtokosketin kullekin valvotulle jännitetasolle, Tekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvottavat jännitealueet (valitaan kytkennällä: 10-50 VAC/DC (C-B1), 32-160 DCAC/DC (C-B2) ja 100- 500 VAC/DC (C-B3)
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod

**ETIM-tiedot:**

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitântä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	10 V - 500 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC/DC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaiheijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheijännitevalvonta	ei
Yksivaiheilyjännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheilyjännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	kyllä
DC-ylijännitevalvonta	kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta	kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

