



HRN-43-UNI

Valvontarele jännite 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC ikk

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188185318

Sähkönumero: 2707281

Jännitteen valvontarele 3-vaihepiirien kokonaisvaltaiseen valvontaan

- 3-vaihesyöttöjen valvontaan:
- vaihejärjestys
- vaiheiden epäsymmetria
- vaihevika
- Muistitoiminto - paluu vikatilasta normaalitilaan painamalla
- Reset-painiketta laitteen etupinnassa
- Mittauspiiri: 3x400V (50-60Hz)
- Säädetty U_{max}: 240- 480V
- Säädetty U_{min} 35-99% U_{max} arvosta
- Hystereesi säädetty 5 tai 10%
- Vaiheiden epäsymmetria säädetty 5-20% tai pois
- 2 kosketinlätettä, toisen koskettimen toiminto valittavissa (erillinen / rinnan)
- Kiinteä (t1) maks 200 ms ja säädetty (t2) viive (0,1-10s) lyhyiden jännitepiikkien ja -kuoppien vaikutuksen eliminoimiseksi
- Galvaanisesti erotettu syöttöjännite 24-240 VAC/DC
- Lähtökosketin: 2 x vaihto 16A 250V AC1
- 3 moduulia, DIN-kiskoasennus

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitântä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	240 V - 480 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaiheijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheijännitevalvonta	kyllä
Yksivaiheilyjännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheilyjännitevalvonta	kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	kyllä
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-ylijännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

