



HRN-64

Valvontarele jännite 1vk 16A ali/ylj. 6-30VDC hyst

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188130639

Sähkönumero: 2707229

Valvontarele HRN-6 on tarkoitettu tasasähkö piirien yli- ja alijännitevalvontaan jännitealueella 6 - 30 VDC. Valvottu jännite toimii samalla releen syöttöjännitteenä. Valvottavat jännitetasot yli- ja alijännitteelle ovat erikseen aseteltavissa. Kun U_{max} ylitetään, lähtökosketin sulkeutuu. Jännitteen pudotessa U_{min} tason alapuolelle, lähtökosketin avautuu. Tämä yhdistelmä on hyödyllinen kun jännitteen puuttuminen kokonaan katsotaan vikatilaksi samaan tapaan kuin jännitteen putoamisen asetteluvarvon alapuolelle. Lyhytaikaisten jännitepiikkien vaikutusten estämiseksi releessä on viivepiiri, joka voidaan asetella välillä 0 - 10 sekuntia. Viivettä sovelletaan siirryttäessä ylijännitteestä alijännitteeseen. Palattaessa alijännitteestä ylijännitteeseen, viivettä ei sovelleta. Releen vaihtokoskettimen ansiosta tuotetta voidaan käyttää monipuolisesti eri laitekokonaisuuksissa ja sovelluksissa.

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Jännitearvo 1	6 V - 30 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	DC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaihealiijännitevalvonta	ei
Kolmivaihealiijännitevalvonta	ei
Yksivaiheyljännitevalvonta	ei
Kolmivaiheyljännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	ei
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	kyllä
DC-ylijännitevalvonta	kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta	kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynyt / merkinnät:

